

Вместимость продукции «Поревит» в автомобильный транспорт

| Наименование продукции | Максимальная вместимость поддонов в машину* (шт.) | Максимальная вместимость продукции в машину* (м ³) |
|---|---|--|
| Газобетонные блоки | | |
| БП-100 плотность (D500) перегородочный | 18 (на поддоне 1,625 м ³ блоков) | 29,25 |
| БП-150 плотность (D500) перегородочный | 19 (на поддоне 1,5 м ³ блоков) | 28,5 |
| БП-200 плотность (D500) стеновой | 17 (на поддоне 1,75 м ³ блоков) | 29,75 |
| БП-300 плотность (D500) стеновой | 16 (на поддоне 1,875 м ³ блоков) | 30 |
| БП-400 Тепло Плюс плотность (D400) стеновой | 19 (на поддоне 2 м ³ блоков) | 38 |
| БП-400 плотность (D500) стеновой | 20 (на поддоне 1,5 м ³ блоков) | 30 |
| БП-200 плотность (D600) стеновой | 17 (на поддоне 1,5 м ³ блоков) | 25,5 |
| БП-300 плотность (D600) стеновой | 17 (на поддоне 1,5 м ³ блоков) | 25,5 |
| БП-400 плотность (D600) стеновой | 17 (на поддоне 1,5 м ³ блоков) | 25,5 |
| БПУ-200 для перемычек | 20 | 15 |
| БПУ-300 для перемычек | 20 | 15 |
| БПУ-400 для перемычек | 20 | 15 |
| Силикатные блоки | | |
| СППО-80 перегородочный | 23 | 10,744 |
| СБПу-250 стеновой | 20 | 14,64 |
| СБПу-180 стеновой | 23 | 16,353 |
| СБУ-250 для перемычек | 20 | 16,104 |
| СБПо-125 доборный | 15 | 11,07 |
| Силикатный кирпич | | |
| Кирпич утолщенный пустотелый (любых цветов) | 21 | 13,314 |
| Кирпич утолщенный полнотелый (любых цветов) | 16 | 10,816 |

*Продукция доставляется автомобильными фурами грузоподъемностью 20 тонн.

Для разгрузки требуется кран либо дополнительный манипулятор.