

## Вместимость продукции «Поревит» в автомобильный транспорт

Наименование продукции	Максимальная вместимость поддонов в машину* (шт.)	Максимальная вместимость продукции в машину* (м <sup>3</sup> )
<b>Газобетонные блоки</b>		
БП-100 плотность (D500) перегородочный	18 (на поддоне 1,625 м <sup>3</sup> блоков)	29,25
БП-200 плотность (D500) стеновой	17 (на поддоне 1,75 м <sup>3</sup> блоков)	29,75
БП-300 плотность (D500) стеновой	16 (на поддоне 1,875 м <sup>3</sup> блоков)	30
БП-400 плотность (D500) стеновой	20 (на поддоне 1,5 м <sup>3</sup> блоков)	30
БП-200 плотность (D600) стеновой	17 (на поддоне 1,5 м <sup>3</sup> блоков)	25,5
БП-300 плотность (D600) стеновой	17 (на поддоне 1,5 м <sup>3</sup> блоков)	25,5
БП-400 плотность (D600) стеновой	17 (на поддоне 1,5 м <sup>3</sup> блоков)	25,5
БПУ-200 для перемычек	20	15
БПУ-300 для перемычек	20	15
БПУ-400 для перемычек	20	15
<b>Силикатные блоки</b>		
СППО-80 перегородочный	23	1104
СБПу-250 стеновой	20	960
СБПу-180 стеновой	23	736
СБУ-250 для перемычек	20	960
СБПо-125 доборный	15	1440
<b>Силикатный кирпич</b>		
Кирпич утолщенный пустотелый (любых цветов)	21	5040
Кирпич утолщенный полнотелый (любых цветов)	16	4096
Кирпич одинарный пустотелый (любых цветов)	19	6384
Кирпич ЕВРО (любых цветов)	18	7920

\*Продукция доставляется автомобильными фурами грузоподъемностью 20 тонн.

Для разгрузки требуется кран либо дополнительный манипулятор.